

Skenmodeller

2-spårig skena

Bredd 39 mm, höjd 17 mm.


3-spårig skena


Bredd 51 mm, höjd 17 mm.


4-spårig skena


Bredd 59 mm, höjd 17 mm.


5-spårig skena

Bredd 87 mm, höjd 17 mm.



Panelgardinskena med lindrag skall anges separat vid beställning. Standard är utan lindrag.


Produktinformation
Standard färg

Brännlackerad vit (RAL 9010).

Max längder

 6000 mm utan skarv.
 12000 mm med skarv.

Montering

I tak med takfäste.

Montering i vägg med kombination väggkonsol och takfäste.

Uträkning av panelvagnens bredd

$$\frac{\text{(Skenans längd - 50 mm)}}{\text{Antal panelvagnar}} + 50 \text{ mm}$$

Exempel:
 Skena 4500 mm, 6 panelvagnar

$$\frac{4500 \text{ mm} - 50 \text{ mm}}{6 \text{ panelvagnar}} + 50 \text{ mm}$$

Konsolnummer	Längd	A =min	A=max
206641	40 mm	8 mm	17 mm
206642	70 mm	40 mm	51 mm
206643	90 mm	60 mm	71 mm
206644	120 mm	89 mm	100 mm
206645	140 mm	111 mm	122 mm
205846	75 mm	37 mm	47 mm
205848	120 mm	85 mm	95 mm